URSA® LA-3

SAE 30, 40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los productos Ursa® LA-3 son aceites monogrados para motores diesel bajo diversas condiciones de servicio.

BENEFICIOS

La serie Ursa LA-3 proporciona:

- **Reducción del desgaste** — prolongando la vida útil de los componentes reduciendo los costos de mantenimiento.
- **Limpieza en las partes vitales del motor** — garantizando una operación eficiente del motor.
- **Protección al motor** — debido a los aditivos que protegen las partes con sobrecarga, minimizando el desgaste.
- **Funcionamiento adecuado de los filtros** — el hollín es dispersado en pequeñas partículas que son retenidas en el filtros evitando su taponamiento prematuro y también el desgaste de los ejes de válvulas.

APLICACIONES

Los productos Ursa LA-3 están recomendados para motores diesel de cuatro tiempos, de aspiración natural operando en diversas condiciones de servicio.

Pueden ser utilizados en ómnibus y camiones, en equipos de construcción, minería, marítimos y equipos agrícolas.

Pueden ser utilizados también en flotas mixtas pues atienden las especificaciones para motores a gasolina cuando es requerido un nivel de desempeño API SF.

Pueden ser utilizados también en transmisiones manuales, transmisiones automáticas, transmissiones powershift y sistemas hidráulicos, cuando son requeridos fluidos según el grado de viscosidad y especificaciones definidos por los fabricantes.

La serie Ursa LA-3 cumplen:

- **Categorías de servicio API**
  - CF[1]/SF[1]

Ursa LA-3 SAE 30 puede ser utilizado cuando requeridos fluidos de transmisión:

- **Allison** C-4
- **Caterpillar** TO-2

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manipuleo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

1 Especificación obsoleta.

Producto(s) manufacturado(s) en Ecuador.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Producto(s) manufacturado(s) bajo la licencia de Chevron U.S.A. Inc.

09 enero 2026
HDMO-4200s

© 2026 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.
Texaco, el logotipo de Star T logo y Ursa son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

DATOS DE PRUEBA TÍPICOS

Grado SAE	Método ASTM	30	40
Número de Producto	—	*21113*	*21114*
Número MSDS	—	*11801*	*11801*
Densidad a 15ºC, g/cm^3	D1298	0,882	0,890
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	 D445 D445	 94,45 11,10	 150,1 14,90
Índice de Viscosidad	D2270	103	99
Punto de Inflamación, °C	D92	250	266
Punto de Fluidez, °C	D97	-27	-21
Número Base Total, mg KOH/g	D2896	10,84	10,84

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.